

Описание товара Сплит система Timberk AC TIM

07H S21



Описание

- Кондиционер Timberk AC TIM 07H S21 серии Perfect Storm обладает рядом функциональных и технических особенностей, благодаря которым создавать и поддерживать комфортный микроклимат в помещении легко и просто. Генератор холодной плазмы вырабатывает активные ионы водорода и кислорода, которые при соединении с бактериями, пылью и вредными веществами оседают и удаляются вместе с конденсатом из кондиционера. Золоченое антикоррозийное покрытие теплообменника внешнего блока делает его максимально устойчивым к агрессивной окружающей среде, например, к морскому воздуху или дождю. Фильтр с активными ионами серебра оказывает антибактериальные свойства, нейтрализуя бактерии при соприкосновении.
- Кроме антибактериального действия фильтр с ионами серебра работает как естественный ионизатор, т.е.
- очищает воздух, делая его более свежим и приятным для дыхания. Особенности Timberk AC TIM 07H S21:
- Класс «А» энергоэффективности Полноценный осушитель и обогреватель воздуха для межсезонного использования Режим вентиляции без понижения температуры в помещении Автоматический режим работы Ночной режим работы Таймер
- на включение и отключение 24 часа Авторестарт при возобновлении электропитания Экологичный хладагент R410A Низкий уровень шума Встроенный генератор плазмы Фильтр с ионами серебра Антикоррозийное золоченое влагостойкое покрытие теплообменника Golden FIN

Характеристики

Тип внутреннего блока

Настенный

Модель кондиционера	7 (до 20 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	15 м
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Мощность охлаждения	2180 Вт
Мощность обогрева	2300 Вт
Страна производителя	Швеция
Потребляемая мощность (охлаждение)	681 Вт
Потребляемая мощность (обогрев)	638 Вт
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	31
Уровень шума (внешний блок), Дб	48
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	18 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Перепад высот	5 м
Габаритный размер (внутреннего блока)	718x240x 180x мм
Габаритный размер (внешнего блока)	600x500x 232x мм
Вес (внешний блок)	19.2 кг
Вес (внутренний блок)	6.5 кг
Цвет	белый
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.