

Коммерческое предложение от 24.04.2025

Наименование товара: Твердотопливный котел АТОН ТТК Multi 16

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/tverdotoplivnye-kotly/tverdotoplivnyy-kotel-aton-ttk-multi-16>



Описание

- Твердотопливный котел стальной АТОН ТТК Multi 16

Характеристики

Тип котла	твердотопливный
Камера сгорания	открытая
Установка	напольная
КПД %	78
Конденсационный	Нет
Энергонезависимый	Да
Тип теплообменника	пластинчатый
Материал первичного теплообменника	сталь
Встроенный циркуляционный насос	Да

Встроенный расширительный бак	Да
Расход сжиженного газа, кг/час	1.27
Расход природного газа куб. м/час	2
Номинальное давление природного газа, мбар	13
Температура теплоносителя, С	50 —
Температура в контуре ГВС, С	30 — 60
Макс. давление воды в контуре ГВС, бар	6
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	2
Функции	термометр
Защита	газ-контроль, защита от перегрева
Патрубок подключения контура ГВС	1/2'
Патрубок подключения контура отопления	1
Патрубок подключения газа	1/2'
Вид топлива	Сжиженный газ, Природный газ
Страна производителя	Япония
Материал вторичного теплообменника	медь
Цвет	белый
Габаритный размер	396 x 847 x 469 мм
Диаметр дымохода	150 мм
Тепловая нагрузка	13 кВт
Номинальное давление сжиженного газа, мбар	30
Особенности	подключение теплого пола
Диаметр коаксиального дымохода	60/100 мм
Ступеней мощности	3
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	2 года
Wi-Fi	Нет
Встроенный бойлер	Нет
Расход воды, л/мин	6
Расход основного топлива, кг/час	6.4

Отапливаемая площадь, кв.м.	150 кв. м.
Установка	Напольная

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.