

Коммерческое предложение от 05.05.2025

Наименование товара: Установка водоснабжения Wilo Jet WJ 202 EM

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/nasosnye-stantsii/ustanovka-vodosnabzheniya-wilo-jet-wj-202-em>



Описание

Установка водоснабжения Wilo Jet WJ 202 EM - переносной самовсасывающий одноступенчатый горизонтальный струйный насос для перекачивания воды в режиме всасывания и подвода. Напрямую присоединенный фланцами электродвигатель однофазного или трехфазного тока; в исполнении для однофазного тока со встроенным термическим защитным выключателем электродвигателя и конденсатором, а также отдельным выключателем ВКЛ./ВЫКЛ. Насос готов к подключению и включает в себя несущую раму и соединительный кабель длиной 2 м со штекером с защитным контактом; идеально подходит для переносной эксплуатации в саду или для различных увлечений. В исполнении для трехфазного тока подключение выполняется через клеммную коробку. Все детали, находящиеся в контакте с перекачиваемой средой, не подвержены коррозии.

Особенности Wilo Jet WJ 202 EM:

- Перекачивание воды из колодцев
- Наполнение жидкостью, опорожнение, перекачивание жидкости, орошение и полив водой
- В качестве аварийного насоса при затоплении
- Оптимально подходит для мобильного использования при наружных работах (на садовых

участках)

Характеристики

Вес, кг	9.6 кг
Тип насоса	насосная станция
Страна производителя	Германия
Макс. производительность, л/мин	75
Высота напора	36.5 м
Максимальный напор	36.5 м
Установка насоса	горизонтальная
Глубина всасывания	7 м
Страна сборки	Германия
Потребляемая мощность	870 Вт
Номинальная мощность	650 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	4.5
Повышение давления	да (дополнительная функция)
Электропитание	220-240/1/50
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °C	5 — 35
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Дополнительная информация	защита от сухого хода
Механизм насоса	центробежный
Допустимая температура окружающей среды, °C	до 40
Защита от перегрева	есть
Цвет	зеленый
Габаритный размер	184 × 290 354 мм
Вес	9.6 кг
Длина сетевого шнура	2 м
Диаметр выходного отверстия	1"
Качество воды	Чистая
Пропускная способность, куб. м/час	4.5

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.