

Коммерческое предложение от 11.05.2025

Наименование товара: Сплит-система Hitachi RAK-25RXB / RAC-25WXB

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split-sistema-hitachi-rak-25rxb-rac-25wxb>



Описание

Кондиционер **Hitachi RAK-25RXB / RAC-25WXB** совмещает современный стиль корпуса с высокой функциональностью. Модель оснащена активным блоком питания, несколькими видами жалюзи, недельным таймером. Устройство оборудовано пультом с дисплеем, мощным фильтром очистки, режимами обогрева и охлаждения. Кондиционер потребляет немного электроэнергии, балансирует температуру в помещении.

Особенности и преимущества кондиционеров Hitachi представленной серии:

- автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи
- датчик присутствия Eco-Sensor
- класс энергоэффективности (SEER/SCOP) A+++ / A++
- исключительная сезонная производительность
- элегантный дизайн
- функция сушки испарителя предотвращает появление плесени
- работа на обогрев при -15 °C и -10 °C в режиме охлаждения
- автоматический режим
- встроенный недельный таймер

- минимальный уровень шума 20 дБА
- на дисплей выводятся показатели: температура, энергопотребление и тревожные сигналы
- датчики движения перераспределяет поток воздуха на пользователя, либо в сторону от него
- дистанционный пульт управления RAR-6N1 в комплекте
- режим "вне дома" поддерживает минимальную температуру нагрева до 10 °С, когда пользователь отсутствует в помещении (может быть установлен на 99 дней)
- фильтр Wasabi Nano Titanium гарантирует высокое качество воздуха в помещении
- внутренние поверхности кондиционера выполнены из нержавеющей стали

Характеристики

Страна бренда	Япония
Производитель	Китай
Компрессор	Инвертор
Площадь, м2	25
Режим работы	Холод/тепло
Охлаждение, кВт	2.5
Обогрев, кВт	3.2
Потребление при охлаждении, кВт	0.545
Потребление при обогреве, кВт	0.7
Охлаждающая способность, тыс. BTU	9
Диапазон t на охлаждение, С	-10...+43
Диапазон t на обогрев, С	-15...+21
Расход воздуха, м3/ч	300
Хладагент	R410A
Мах длина трассы, м	20
ø газовой трубы, дюйм	3/8
ø жидкостной трубы, дюйм	1/4
Предварительный фильтр	Да
Авторестарт	Да
Непрерывное движение заслонок	Да
Пульт Д/У	Да
Цвет	Белый
Напряжение, В	220 В
Гарантия	3 года
Инвертор	Есть
Страна сборки	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.