

Коммерческое предложение от 14.05.2025

Наименование товара: Настенный конденсационный котел De Dietrich EVODENS AMC 15

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/nastennyy-kondensatsionnyy-kotel-de-dietrich-evodens-amc-15>



Описание

В моделях **Evodens AMC 15** использованы инновационные решения:

- Моноблочный теплообменник из сплава алюминия с кремнием со специальным покрытием с высоким коэффициентом теплопроводности и антикоррозионными свойствами.
- Новая интегрированная интеллектуальная система регулирования Diematic Evolution: интуитивная система управления снабжена цветным ЖК дисплеем с очень удобной эргономикой программирования. Новое регулирование предусматривает возможность подключения до трех смесительных контуров и управление до 8-ми котлов в каскаде.
- Система автоматического заполнения и подпитки повышает надежность работы котла.
- Модулирующая горелка из нержавеющей стали с полным предварительным смешением. Диапазон модуляции мощности - от 22 до 100%.
- Вентилятор со встроенным обратным клапаном для забора воздуха на горение.
- Возможность подключения к коллективным системам отвода продуктов сгорания, которые работают с избыточным давлением.
- Электронный розжиг и контроль наличия пламени при помощи ионизации.
- Котел полностью укомплектован: латунный гидроблок, монтажная рама с кранами для воды и

газа с возможностью автоматической подпитки; энергоэффективный модулирующий насос класса А; предохранительный клапан на 3 бар; расширительный бак объемом 12 л (нет расширительного бака в АМС 35); переключающий клапан отопление/ГВС; автоматический воздухоотводчик.

Благодаря своим компактным размерам, эстетичному дизайну, и своей тихой работе, котел Evodens АМС впишется в любой интерьер.

Характеристики

Тип котла	газовый
Камера сгорания	закрытая
Вид топлива	Сжиженный газ, Природный газ
КПД %	94
Страна производителя	Франция
Конденсационный	Да
Материал первичного теплообменника	алюминиево-кремниевый сплав
Встроенный циркуляционный насос	Да
Встроенный расширительный бак	Да
Расход сжиженного газа, кг/час	1.2
Расход природного газа куб. м/час	1.59
Температура теплоносителя, °C	30 — 80
Электропитание	220-240/1/50
Wi-Fi	Нет
Габаритный размер	45x69x45см
Диаметр дымохода	60 мм
Цвет	белый
Способ установки	Настенный
Конденсационные	Да

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.