

Описание товара Холодильная витрина Optiline

Sigma Basic 1300 V



Описание

- Холодильная витрина Optima□ Sigma□Basic 1300 V работает с большим диапазоном температур, что относит её к универсальному холодильному оборудованию, позволяющему организовывать предпродажную демонстрацию продуктов различных групп — от замороженных до кондитерских.
- Быстрая настройка температур выполняется посредством электронного контроллера, который программируется на определённые параметры работы агрегата.
- Конструктивные особенности и функциональность: настройка температур — от -6С до +6С; демонстрационные параметры — экспозиция 0,9 м2, глубина выкладки 775мм; установлен надёжный компрессор; статическое естественное охлаждение; ППУ теплоизоляция; гнущее фронтальное стекло; держатель переднего стекла алюминиевый; столешница и поверхности экспозиции из полированной нержавеющей стали; программируемый контроллер; электрооттайка ТЭНами; охлаждаемый запасник; верхнее освещение всей экспозиции.

Характеристики

Рабочие температуры	-6...+6 °С
Страна	Россия
Способ установки	напольный
Напряжение	220 В
Тип охлаждения	Гравитационное (Статическое)
Тип оттайки	автоматическая, при помощи ТЭНов
Площадь экспозиции	0.9 м2
Глубина выкладки	775 мм

Потребляемая электроэнергия	6.8 кВт/сутки
Наличие запасника	есть
Высота, мм	1230 мм
Длина, мм	1310 мм
Ширина, мм	1090 мм

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.