

Коммерческое предложение от 07.05.2025

Наименование товара: Канальный кондиционер Cooper&Hunter CH-IDH140PRK/CH-IU140RM

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kanalnye-split-sistemy/kanalnaya_split_sistema_cooper_hunter_ch_idh140prk_ch_iu140rm



Описание

- Канальный внутренний блок Cooper&Hunter CH-IDH140PRK/CH-IU140RM станет отличным решением для помещений, где требуется сэкономить место.
- Прибор удобен в монтаже и характеризуется широкими функциональными возможностями.
- Оборудование может быть настроено на стандартные режимы охлаждения и обогрева воздуха, а также поможет удалить из комнаты неприятные запахи и частицы пыли (фильтрация, вентиляция).
- Особенности и преимущества:
 - долговечный моющийся фильтр дренажный насос в комплекте эффективная теплоотдача внутреннего блока компактные габаритные размеры Функция самодиагностики
 - (быстрое нахождение возможных неисправностей;
 - снижение времени и расходов на их устранение) малошумный вентилятор функция защиты от неправильного подключения электропитания возможна длина трубопровода до 75 м (для моделей CH-IDS160PRK/CH-IU160RM, CH-IDS140PRK/CH-IU140RM, CH-IDS125PRK /CH-IU125RM) легкий монтаж

Характеристики

Тип внутреннего блока	Канальный
Модель кондиционера	48 (до 150 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	75 м
Мощность охлаждения	13.4 кВт
Мощность обогрева	15.5 кВт
Страна производителя	США
Потребляемая мощность (охлаждение)	4.7 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	4.45 кВт
Модель	Cooper&Hunter INVERTER CH-IDHPRK/CH-IURM
Дополнительные режимы	режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим, режим осушения, таймер
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	43
Электропитание	380-420/3/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-20 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-20 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Перепад высот	30 м
Внешнее статическое давление, Па	150

Расход воздуха, куб. м/ч	2200
Габаритный размер (внутреннего блока)	144x30x75.4см
Габаритный размер (внешнего блока)	94x82x53см
Вес (внешний блок)	99 кг
Вес (внутренний блок)	50 кг
ЦВЕТ	серый
Инвертор	Есть
Страна сборки	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой,
определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по
телефону у вашего менеджера.