## Описание товара Холодильная горка Cryspi Alt\_n s 1350 с выпаривателем



## Описание

- Современное российское предприятие Озерская Промышленная Компания представляет высококачественное торговое и профессиональное оборудование под брендом Cryspi.
- Компания предлагает широкий ассортимент холодильных, морозильных и кондитерских витрин Cryspi, пристенных охлаждаемых стеллажей Cryspi, витрин-бонетов Cryspi и многое другое.
- Стеллажи Cryspi отличаются современным дизайном, они очень вместительны и удобны в обслуживании.
- Cryspi ALT N S 1350 самый узкий стеллаж серии, который идеально подойдет для крупных и мелких торговых точек.
- Потоки холодного воздуха идут сверху и сбоку (из стенок с перфорацией).
- Основные достоинства пристенных охлаждаемых стеллажей Сгуѕрі АLT N S 1350: Более современный легкий дизайн Увеличенная площадь экспозиции при компактных габаритных размерах (ширина 817 мм) Сниженное потребление электроэнергии Описание серии пристенных охлаждаемых стеллажей Сгуѕрі АLT N S 1350: Динамическое охлаждение, система воздушной завесы Надежный агрегат (Италия) (Франция) Хладагент R404A Высокоэффективный испаритель (Италия) Компактные, малошумные, влагозащищенные вентиляторы (Германия) Микропроцессор (Италия) с возможностью программирования параметров Автоматическая оттайка ТЭНами Люминесцентная подсветка экспозиции Возможность установки в единую линию и подключения к выносной системе холодоснабжения Стандартная комплектация включает: Базовая полка шириной 580 мм и 4 навесные полки, регулируемые по высоте и углу наклона, шириной 470 мм Пластиковые ценникодержатели полок Ночные энергосберегающие шторки (Германия) Емкость для сбора талой воды Тара Заказные опции пристенных охлаждаемых стеллажей Стуѕрі АLT N S 1350: Полки навесные шириной 520 мм Ограждения полок Система автоматического выпаривания конденсата

Фронтальные панели любого цвета RAL или из нержавеющей стали Упаковка: Стрейч-пленка (полностью), гофрированный картон (частично), термоусадочная пленка (частично), пенопласт (частично), деревянная обрешетка с ребрами жесткости, поддон.

## Характеристики

1...+10 °C Рабочие температуры

Страна Россия

940 л Полезный объем

Тип горки Гастрономическая

Встроенный Тип агрегата

Напряжение 220 B

Динамическое (Вентилируемое) Тип охлаждения

Потребляемая электроэнергия 24.22 кВт/сутки

2300 mmВысота в упаковке Длина в упаковке 1535 мм 280 кг

Масса в упаковке

955 мм Ширина в упаковке

2000 мм Высота, мм Длина, мм 1325 мм

Ширина, мм 817 мм

Мощность, кВт 1.348 кВт

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.