

Описание товара Сплит-система Rovex RS-12PXI1Smart



Описание

- Инверторные кондиционеры Rovex серии Smart это новая линейка настенных сплит-систем компании Rovex.
- Кондиционеры производятся на заводе AUX.
- Главным отличием данной серии является □ безупречный внешний вид внутреннего блока.
- Все углы сглажены, корпус полностью обтекаемый. □ Новейший антисептический пластик Soft Touch с увеличенной прочностью корпуса. □ Усовершенствован также процесс сборки, технологичный шов уменьшился с 1,0 мм до 0,3 мм.
- Особенности и преимущества Rovex Smart □ RS-12PXI1: Интеллектуальная система управления.
- Увеличенный ресурс подшипников и трущихся деталей на 30% Запатентованная конструкция «Demountable Underjaw» легкоъемная нижняя планка дает облегченный доступ к фреоновой магистрали и дренажу □ WiFi 2.0.
- Наличие USB слота для подключения флеш-карты Wi-Fi что облегчает подключение и использование функции WiFi на кондиционере Запатентованная технология и конструкция «Switch-style snap joint» (защелкивающееся соединения вместо шурупов и болтов, облегченная установка и монтаж, сокращение времени на монтаж и обслуживание) Фильтр «Anti-PM2.5»+ионизатор + Очистка воздуха - фильтр удаляет 99.9% мелких частиц пыли загрязнений в воздухе.
- Ионизация воздуха ускоряет метаболизм, что помогает лучше выглядеть, а также ускорить протекание заболеваний и облегчить их симптомы.
- Отрицательно заряженные ионы притягивают к себе вредные частицы из воздуха, помогая очищать его от пыли, аллергенов и молекул газов Стабильная работа даже при экстремальных наружных температурах.
- Технология «двухступенчатого компрессора» (two-stage compression (EVI) обеспечивает быстрый обогрев/охлаждение даже при экстремальных наружных температурах Супер-

компрессор.

- Поддерживает оптимальную работу кондиционера при напряжении сети в диапазоне от 130 до 270 В Запатентованная конструкция «Intelligent Defrost».
- Умная разморозка при работе сплит-системы автоматически включается и выключается в соответствии с изменением наружных температур, предотвращая образование «ледяной шапки».
- Запатентованная конструкция «Fish fin» 3D воздушный поток.
- Улучшенный и стабильный.
- Модернизированный дизайн вертикальных жалюзи «Fish fin» + регулирующая пластина □ волнообразной формы, обеспечивающая увеличение воздушного потока.
- LED скрытый дисплей Низкий уровень шума.
- Всего от 21 Дб Диапазон работы от -35 до +60 С Быстрый старт Поток воздуха до 15 м.
- Функция авторестарта Настенное крепление для пульта Энергосбережение

Характеристики

Тип внутреннего блока	Настенный
Уровень шума (внутренний блок), Дб	21
Страна производителя	Китай
Цвет	белый
Модель кондиционера	12 (до 40 м.кв)
Wi-fi управление	Опция
Коэффициент эффективности EER	3.21
Коэффициент эффективности COP	3.6
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Электропитание	220-240/1/50
Мощность охлаждения	3.5 кВт
Мощность обогрева	3.5 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	1.09 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	0.97 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A++/A++
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	16 — 48
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 32
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52

Максимальная длина трассы	9 м
Перепад высот	5 м
Уровень шума (внешний блок), Дб	50
Гарантийный срок	3 года
Габаритный размер (внутреннего блока)	29.2 × 79.2 × 20.1 см
Габаритный размер (внешнего блока)	54 × 72 × 26 см
Вес (внутренний блок)	8 кг
Вес (внешний блок)	26 кг
Пульт дистанционного управления	Да
Расход воздуха, куб. м/ч	630
Вес	34 кг
Инвертор	Есть
Страна сборки	Китай

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.