

Описание товара Кассетная сплит-система Daichi

DA35ALFS1R/DF35ALS1R



Описание

Внутренние блоки Daichi кассетного типа 600х600 одинаково хорошо подходят для офисов и других коммерческих помещений. Встроенный насос дренажной системы принудительно отводит конденсат с подъемом до 1000 мм. DC-инверторный вентилятор внутреннего блока обладает низким уровнем шума и экономичен в энергопотреблении.

Особенности и преимущества Daichi DA35ALFS1R/DF35ALS1R:

- Высокоэффективный озонобезопасный фреон R-32
- Декоративная панель DPT05L обеспечивает подачу воздуха в четырех направлениях и дополнительную угловую подачу
- Уменьшенный размер для монтажа в подвесной потолок от 265 мм
- Удаленное онлайн-управление через «облако Даичи» (опция)
- Широкий диапазон изменений угла воздушного потока 45–80° обеспечивает эффективное кондиционирование всего пространства помещения
- Стабильная работа при низких температурах: в режиме охлаждения и обогрева до -20 °C
- Инверторная технология
- Режим энергосбережения
- Низкий уровень шума
- Подготовка к теплостарту
- Интеллектуальное размораживание теплообменника
- Специальная теплостойкая конструкция встроенного блока электроники
- Низкие пусковые токи
- Самодиагностика
- Устойчивость к перепадам напряжения

- Централизованное управление, интеграция в систему BMS

Характеристики

Тип внутреннего блока	Кассетный
Уровень шума (внутренний блок), Дб	33
Страна производителя	Япония
Цвет	белый
Модель кондиционера	12 (до 40 м.кв)
Wi-fi управление	Опция
Коэффициент эффективности EER	3.5
Коэффициент эффективности COP	3.81
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Электропитание	220-240/1/50
Мощность охлаждения	3.5 кВт
Мощность обогрева	3.4 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	1 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	1.05 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-20 — 48
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-20 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Максимальная длина трассы	30 м
Перепад высот	15 м
Уровень шума (внешний блок), Дб	50
Гарантийный срок	3 года
Габаритный размер (декоративной панели)	62 × 62 × 4.75 см
Габаритный размер (внутреннего блока)	57 × 57 × 26.5 см
Габаритный размер (внешнего блока)	30.2 × 81.8 × 59.6 см
Вес (внутренний блок)	21.5 кг
Вес (внешний блок)	37 кг
Пульт дистанционного управления	Да

Расход воздуха, куб. м/ч	650
Вес	58.5 кг
Инвертор	Есть
Страна сборки	Китай

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.