

Описание товара Бойлер косвенного нагрева

Royal Thermo RTWB 500.2 Aquatec Duo



Описание

Бойлеры косвенного нагрева Royal Thermo AQUATEC DUO объемом 200 – 1500 литров и производительностью 1168 - 5033 л/час имеют возможность подключения двух независимых теплоносителей. Таким образом возможно увеличение производительности или использование альтернативных источников энергии, таких как солнечные коллекторы.

Особенности и преимущества Royal Thermo RTWB RTWB 500.2 Aquatec Duo:

- Максимальная температура воды - 100 градусов.
- Два теплообменника.
- Номинальная тепловая мощность нижнего теплообменника (70/10/45°C) - 48 кВт.
- Макс. производительность верхнего теплообменника (85/10/45°C) - 910 л/ч.
- Макс. производительность нижнего теплообменника (85/10/45°C) - 1713 л/ч.
- Номинальная тепловая мощность нижнего теплообменника (80/10/45°C) - 69.7 кВт.
- Номинальная тепловая мощность верхнего теплообменника (80/10/45°C) - 37 кВт.
- Два магниевый анода.
- Сбросной клапан в комплекте.
- Материал бака - сталь с эмалированным покрытием.
- Диаметр фланца для чистки бойлера - 180 мм.
- Максимальная температура теплообменника - 110 градусов.
- Материал внутреннего покрытия бака - двухслойное стекломалевое покрытие.
- Утолщенный слой теплоизоляции.
- Возможность установки ТЭНа.
- Подключение ТЭНа - 1 1/2".
- Регулировочные ножки в комплекте Royal Thermo RTWB 500.2 AQUATEC DUO HC-1181221.

- Индикация температура нагрева.
- Возможность организации контура рециркуляции горячего водоснабжения.

Характеристики

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Способ нагрева | Косвенный нагрев |
| Страна производителя | Италия |
| Страна сборки | Италия |
| Модель водонагревателя | Royal Thermo Aquatec |
| Цвет | белый |
| Управление | механическое |
| Вид бака | Круглый |
| Способ монтажа | напольный |
| Количество точек водоразбора | несколько точек (напорный) |
| Температура горячей воды макс. °С | 100 |
| Давление на входе, атм | — 10 |
| Индикация | включения |
| Защитный анод | магниевый |
| Количество анодов | 2 |
| Число теплообменников | 2 |
| Площадь теплообменника | 2 кв. м. |
| Мощность теплообменника | 70 кВт |
| Присоединительный размер | 1" |
| Диаметр входа линии рециркуляции | 3/4" |
| УЗО | Нет |
| Предохранительный клапан | Да |
| Дисплей | Нет |
| Гарантийный срок | 5 года |
| Длина | 70 см |
| Ширина | 70 см |
| Высота | 189 см |
| Вес | 215 кг |
| Защита | от перегрева |
| Объем бака, л | 453 л |
| Способ установки | Вертикально |
| Управление | механическое |

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.