

Описание товара Накопительный электрический водонагреватель Thermex Drift 5 O



Описание

Thermex Drift 5 O малолитражный водонагреватель устанавливается рядом с раковиной - над или под ней - или ванной. Самой важной особенностью нового оборудования стала его оригинальная форма - это первый малолитражный водонагреватель Thermex в прямоугольном корпусе.

Особенности и преимущества:

- Новый корпус. Прямоугольный водонагреватель проще и удобнее для углового размещения и установки в вытянутых нишах, что расширяет возможности подбора места для водонагревателя. При этом модельный ряд включает оборудование с верхним и нижним подключением, что позволяет максимально сохранять полезное пространство. Кроме того, корпус имеет новое матовое покрытие, что делает его более визуально привлекательным и приятным на ощупь;
- Проверенные технологии. Внутренний бак водонагревателя сделан из нержавеющей стали по технологии G.5. Для таких внутренних баков используют только качественную сталь с большим количеством легирующих добавок, а благодаря особенностям производства материал сохраняет устойчивость к коррозии даже на сварных швах;
- Оптимальная мощность. В серии Drift один режим мощности - 1500 Вт. Такая мощность оптимальна - при небольшом объеме внутреннего бака обеспечивается довольно быстрый нагрев: 10 литров нагреются за 17 минут, а 15 литров - за 27 минут. При этом мощность 1500 Вт позволяет использовать водонагреватель с маломощными сетями, например, за городом, и помогает бережно расходовать электроэнергию;
- Эргономичное управление. На фронтальной стороне водонагревателя расположен крупный механический регулятор для настройки температуры. Здесь же на панели управления расположены световые индикаторы нагрева и включения. На температурной шкале установлена отсечка ECO - оптимальное значение температуры, при котором сочетается

бережный расход электроэнергии и комфорт использования;

- Безопасность. Drift оснащен всеми необходимыми системами давления, включая защиту от перегрева и избыточного давления, а также устройство защитного отключения в случае утечки тока.

Характеристики

Страна	Россия
Производитель	Китай
Способ нагрева	Электрический
Нагревательный элемент	Медный
Объем, л	5
Темп. нагрева, °C	75
Мощность, кВт	1,2
Напряжение сети, В	220 В
Плоский бак	Да
Магнийевый анод	Да
Кол-во ТЭНов	1
Защита от перегрева	Да
Класс энергоэффективности	G
Покрытие бака	Нерж. сталь
Тип установки	Вертикальная
Диаметр подключения, дюйм	1/2
Подводка	Нижняя
Управление	Механическое
Габариты (ВхШхГ), см	26x26x26
Высота, см	26
Ширина, см	26
Глубина, см	26
Вес, кг	4
Гарантия	1 год
Объем бака, л	5
Способ установки	Настенный
Управление	Механическое

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.