

Описание товара Сплит-система Daichi

DA20AVQS1-W / DF20AVS1 белый



Описание

Настенная сплит-система **Daichi DA20AVQS1-W/DF20AVS1** выполнена в эргономичной форме, поэтому удобно монтируется и, благодаря стильному дизайну, удачно вписывается в интерьер комнаты. Прибор поможет обеспечить комфортные условия для человека во время сна, ведь плавно обогреет или охладит воздух в комнате, не создав при этом сильного шума и посторонних вибраций. Долговечное оборудование защищено от скачков напряжения сети.

Преимущества и особенности сплит-систем серии PEAK от Daichi:

- Удобочитаемый информативный LED дисплей на панели внутреннего блока
- Молниеносный выход на заданный режим
- Режимы интеллектуального и форсированного оттаивания теплообменника наружного блока
- Самодиагностика и автоматическая защита
- Автоматический рестарт
- Подготовка к теплomu пуску
- Функции «Локальный комфорт» и «Комфортный сон»
- Предотвращение замерзания помещения
- Угольный фильтр
- Два варианта исполнения лицевой панели
- Возможность работы в составе мульти сплит-систем
- Wi-Fi, удаленное онлайн управление через «облако Даичи»

Характеристики

Площадь помещения	20 кв, м,
Тип внутреннего блока	Настенный

Название модели	Daichi PEAK
Страна производителя	Япония
Цвет	белый
Модель кондиционера	7 (до 20 м,кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Мощность охлаждения	2,2 кВт
Мощность обогрева	2,3 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	0,69 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	0,64 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A++
Максимальная длина трассы	15 м
Гарантийный срок	3 года
Дополнительные режимы	авторестарт, самодиагностика, ночной режим, авторежим, режим осушения/вентиляции
Wi-fi управление	Да
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	40
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	3,21
Коэффициент эффективности COP	3,61
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-15 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6,35
Диаметр газовой магистрали, мм	9,52

Перепад высот	10 м
Воздухообмен, м ³ /час	300 — 500
Габаритный размер (внутреннего блока)	71,3x27x19,5см
Габаритный размер (внешнего блока)	72x42,8x31см
Вес (внешний блок)	21,5 кг
Вес (внутренний блок)	8,5 кг
Инвертор	Есть
Страна сборки	Китай

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.