

Описание товара Самоходный штабелер AX 3512

OXLIFT 3500 мм 1200 кг



Описание

Самоходный штабелер OXLIFT AX-3510 □предназначен для работы в торговых залах, цехах, хозяйственных помещениях и складских комплексах со средней интенсивностью работы, оборудованных паллетными стеллажами. От несамходных штабелеров данная модель отличается наличием тягового электродвигателя, осуществляющего самостоятельное перемещение штабелера по территории складского помещения. Все основные узлы штабелера выполнены из высококачественной стали. Сдвоенная мачта имеет дополнительные внутренние рёбра жесткости, предотвращающие деформацию конструкции при работе с тяжелыми грузами. Расположение колёс обеспечивает максимальную балансировку и устойчивость. Штабелер способен поднимать грузы до 1 тонны на максимальную высоту менее чем за 30 секунд. Питание двигателей перемещения и подъема осуществляется двумя необслуживаемыми батареями стартерного типа. Штабелер оснащен универсальным внешним зарядным устройством. Эргономическая ручка позволяет без особых усилий управлять данным штабелером. Основные преимущества: Высокое качество сварного шва Плавный ход Контроллер Curtis Немаркие колёса и ролики Дополнительные ребра жесткости на мачте Экономичный и надежный Прост в использовании Фотографии

Характеристики

Грузоподъемность	кг 1200
Высота подъёма	h1 (мм) 3500
Тип питания	Аккумулятор. Батарея
Тип управления	ведомый
Номинальная грузоподъемность	Q (кг) 1200
Центр тяжести	C (мм) 500

Тип колес	Полиуретановые шины
Передние колеса	Ф80×70
Задние колеса	Ф210×70
Число колес	передние/задние (X= приводное колесо)
Тип мачты	Дуплекс
Высота свободного подъёма	h2 (мм) /
Высота с опущенной мачтой	h3 (мм) 2280
Высота с поднятой мачтой	h4 (мм) 3990
Минимальный дорожный просвет вил	h5 (мм) 86
Габаритная длина	l1 (мм) 1750
Расстояние до вил	l2 (мм) 600
Колесная база	y (мм) 1215
Габаритная ширина	b1 (мм) 800
Колея спереди/сзади	b3 (мм) 400/525
Размер вил	мм/ 1150*160*60
Ширина поперек вил	b4 (мм) 560
Ширина прохода с поддоном 1000*1200	Ast (мм) 2290
Ширина прохода с поддоном 800*1200	Ast (мм) 2220
Радиус поворота	Wa (мм) 1400
Скорость движения	с грузом/без груза
Уклон	с грузом/без груза
Тип приводного двигателя	DC
Приводной двигатель (S2 60)	кВт 0,75
Тип подъёмного двигателя	DC
Подъёмный двигатель (S3 15%)	кВт 2
Аккумуляторная батарея В/Ач	В/Ач 2*12/80
Аккумуляторная батарея	кг 2*25.5
Эксплуатационная масса	кг 590
Тип ручного управления	Механическое
Стояночный тормоз	Электромагнитный
Парковка - тип операции	Ручная
Рабочий тормоз - тип	Электромагнитный

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.