

Коммерческое предложение от 10.05.2025

Наименование товара: Твердотопливный котел Sunsystem Burnit WBS-N AC 90 KW

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/tverdotoplivnye-kotly/_sunsystem_burnit_wbs_n_ac_90_kw



Описание

Sunsystem WBS-N AC 90 KW – это качественный твердотопливный котёл, который выполнен из стали. Данный аппарат оснащён интеллектуальным контроллером и вентилятором, предназначенным для принудительной подачи воздуха. Данный агрегат может эксплуатироваться в относительно небольших помещениях, например, в частных домах, подвалах, на складах, а также во всевозможных магазинах

Особенности и преимущества представленной модели:

- Электронный блок управления контролирует сгорание путем модуляции скорости вращения вентилятора.
- Дополнительно контролируются циркуляционные насосы центрального отопления и горячего водоснабжения (ГВС).
- Подача воздуха вентилятором оптимизирует сгорание и расход топлива.
- Камера сгорания снабжена теплообменником большой площади и низким коэффициентом сопротивления.
- Большая дверца камеры сгорания обеспечивает простую загрузку топлива - даже крупных

поленьев.

- Котел оснащен ребристой поверхностью теплообменника, водонаполненными колосниками и трехступенчатой дымоотводящей камерой, что дает возможность значительно увеличить КПД, температура дымогазов до 150 градусов.
- На нижней дверце вмонтирован фланец для подключения к котлу газовой, масляной, дизельной или пеллетной горелки.
- Простейшая чистка и обслуживание котла.
- Предохранительный клапан на 3 bar, терморегулятор, инструменты очистки включены в комплектацию котла.
- Съёмная металлическая решетка для золы защищает нагнетательную камеру от попадания огня.

Характеристики

Тип котла	твердотопливный
Отапливаемая площадь	800 кв. м.
Кол-во контуров	одноконтурный
Камера сгорания	открытая
Мощность	90 кВт
Установка	Напольная
Конденсационный	Нет
Вид топлива	Дрова, Древесные брикеты, Пеллеты, Уголь
Страна производителя	Болгария
Страна сборки	Болгария
Управление	электронное
Энергонезависимый	Нет
Материал первичного теплообменника	сталь
Температура теплоносителя, °C	65 — 85
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Дополнительная информация	длина дров 60 см, объем воды 156 л, объем бункера 133 л
Цвет	красный
Гарантийный срок	2 года
Защита	регулятор тяги воздуха
Функции	индикатор температуры, нагнетательный клапан
Особенности	контейнер для золы

Диаметр дымохода	150 мм
Патрубок подключения контура отопления	2"
Длина	122.5 см
Ширина	79 см
Высота	147 см
Вес	391 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.