

Описание товара Напольный твердотопливный котел Pereko KSR Pro 150



Описание

KSR Pro работает очень эффективно, учитывая тип используемого топлива, каким является недорогой экогорошек. Загрузка топлива осуществляется автоматически с помощью ретортного подающего устройства. Электронный контроллер обеспечивает слаженное управление и отвечает за оптимальную дозировку топлива и поддержание нужной температуры воды в котле и в системе потребления. Контроллер управляет 4 насосами (ЦО, ГВС, теплый пол и циркуляция), приводом смесительного клапана и ограничителем температуры (STB). Для увеличения интервала обслуживания используются увеличенные бункеры, которые позволяют непрерывно работать на одной загрузке топлива до 5 дней. Для повышения функциональности котел сконструирован таким образом, чтобы иметь возможность подсоединить топливный бак с его правой или левой стороны.

Современная система управления с множеством функций для предотвращения перегрева котла и всей системы способна обеспечить безопасную эксплуатацию оборудования без присмотра пользователя. Когда котел достигает 90°C, подающее устройство и вентилятор сразу останавливаются, а резкое повышение температуры включает насос, который активно выводит накопившееся избыточное тепло. Усиленная конструкция теплообменника обеспечивает соответствующий уровень прочности оборудования. Для его производства используется котловая сталь толщиной до 12 мм в котлах большой мощности.

Характеристики

Тип котла	твердотопливный
Отапливаемая площадь	1500 кв. м.
Кол-во контуров	одноконтурный
Камера сгорания	открытая

Мощность	150 кВт
Установка	Напольная
Конденсационный	Нет
Вид топлива	Уголь
Страна производителя	Польша
Управление	электронное
КПД %	80
Энергонезависимый	Нет
Материал первичного теплообменника	сталь
Температура теплоносителя, °С	57 — 95
Электропитание	220-240/1/50
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	2
Дополнительная информация	бункер в комплекте, встроенный нагнетательный вентилятор, дисплей
Цвет	желтый
Гарантийный срок	2 года
Защита	защита от перегрева
Функции	автоматическая подача топлива, индикатор включения, термометр
Особенности	Подключение внешнего управления
Диаметр дымохода	300 мм
Длина	219 см
Ширина	232 см
Высота	205 см
Вес	2530 кг

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.