

Коммерческое предложение от 15.05.2025

Наименование товара: Циркуляционный насос Wilo ГВС STAR-Z NOVA

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/tsirkulyatsionnye-nasosy/_wilo_star_z_nova-1492393670



Описание

Циркуляционные насосы Wilo Star-Z NOVA прекрасно подойдут для современных систем питьевого водоснабжения. Двигатель насоса надежно защищен от токов блокировки. Монтаж крайне прост. Установка производится вертикально. Корпус насоса выполнен из латуни. Двигатель работает бесшумно. Насос оснащен ротором мокрого типа. Напор данной модели составляет 0,86 м.

Особенности и преимущества Wilo ГВС STAR-Z NOVA:

- Чрезвычайно низкая потребляемая мощность: от 2 до 4,5 Вт благодаря новому синхронному мотору
- Высококачественные материалы: с рабочим колесом из нержавеющей стали. За счет этого обеспечивается высокий гигиенический стандарт, продолжительный срок службы и надежная защита от коррозии.
- Расширенная область применения при воде, содержащей известь: до 20° dH
- Универсальный запасной мотор: быстрая замена всех стандартных типов насосов
- Быстрое электроподключение посредством Wilo-Connector
- Исполнение А с шаровым запорным вентилем и обратным клапаном
- Исполнение С с шаровым запорным вентилем, обратным клапаном и штекерным таймером

- Корпус насоса: Латунь
- Рабочее колесо: Нержавеющая сталь
- Вал: Нержавеющая сталь
- Подшипники: Графит, пропитанный синтетической смолой
- Длительный срок бесперебойной эксплуатации.

Характеристики

Тип насоса	циркуляционный
Страна производителя	Германия
Макс. производительность, л/мин	7
Высота напора	1 м
Максимальный напор	1 м
Установка насоса	вертикальная
Модель насоса	Wilo STAR-Z NOVA
Страна сборки	Германия
Номинальная мощность	0.005 кВт
Пропускная способность, куб. м/час	0.42
Тип ротора	мокрый
Гарантийный срок	12 мес.
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IP42
Материал вала	Керамика
Макс. рабочее давление	10 атм
Перекачиваемые жидкости	Чистые и слабозагрязненные
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °C	— 70
Материал корпуса	Латунь
Механизм насоса	центробежный
Допустимая температура окружающей среды, °C	до 40
Защита от перегрева	есть
Цвет	зеленый
Монтажная длина	85 мм
Вес	2 кг
Диаметр выходного отверстия	1/2"
Длина	7 см
Ширина	11.9 см

Высота

8.4 см

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.