

## Коммерческое предложение от 25.04.2025

Наименование товара: Фекальный насос Pedrollo BC 10/50-N

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/kanalizatsionnye-nasosy/\\_pedrollo\\_bc\\_10\\_50\\_n](https://prom-katalog.ru/catalog/kanalizatsionnye-nasosy/_pedrollo_bc_10_50_n)



### Описание

Pedrollo BC 10/50-N - трехфазный погружной насос, применяющийся в промышленности и быту. Рассчитан на напряжение в сети 380 В при мощности 0,75 кВт. Прекрасно справляется с отводом грунтовых вод с примесью ила и песка, загрязненных стоков (в том числе канализационных). Подходит для осушения неглубоких колодцев, септиков, приямков. Двухканальное рабочее колесо из нержавеющей стали AISI 304 обеспечивает перекачку жидкостей с присутствием во взвеси твердых частиц диаметром до 50 мм. Эксплуатация возможна как постоянная (при стационарной установке), так и периодическая (для решения текущих задач). Пользуется популярностью на строительных объектах, а также у владельцев дач, частных домов и коттеджей, так как с помощью данной модели можно легко организовать недорогую и качественную автономную канализацию.

### **Особенности и преимущества Pedrollo BC 10/50-N:**

- Корпус насоса изготовлен из чугуна с катафорезной обработкой, патрубков с резьбой
- Кожух двигателя из нержавеющей стали AISI 304
- Рабочее колесо: двухканальное, нержавеющая сталь AISI 304
- Ведущий вал: нержавеющая сталь EN 10088-3 - 1.4104
- Двойное уплотнение вала в масляной камере:

Карбид кремния - карбид кремния - NBR со стороны насоса

Карбид кремния - графит - NBR со стороны двигателя

- Двигатель: погружной, асинхронный, с непрерывным режимом работы трехфазный 380-400 В - 50 Гц
- Изоляция класса F

## Характеристики

Тип насоса	канализационный
Страна производителя	Италия
Макс. производительность, л/мин	600
Высота напора	11 м
Максимальный напор	11 м
Установка насоса	вертикальная
Глубина всасывания	5 м
Страна сборки	Италия
Потребляемая мощность	0.75 кВт
Пропускная способность, куб. м/час	36
Гарантийный срок	2 года
Электропитание	380-420/3/50
Класс защиты	IP68
Материал вала	Нержавеющая сталь
Материал рабочего колеса	Нержавеющая сталь
Перекачиваемые жидкости	Сильнозагрязненные
Качество воды	грязная
Допустимая температура жидкости, °С	1 — 40
Размер фильтруемых частиц	50 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Механизм насоса	вихревой
Цвет	серый
Вес	14 кг
Длина сетевого шнура	5 м
Диаметр выходного отверстия	2"
Длина	19 см
Ширина	25 см
Высота	43.1 см

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.