

Описание товара Кофемашина Franke A800 FM EC MU 1G H1



Описание

Кофемашина **Franke A800 FM EC MU 1G H1** используется на предприятиях общественного питания и торговли, в офисах и отелях для приготовления чая, кофе и кофейных напитков. Модель оснащена интерактивным сенсорным экраном диагональю 10,4 дюйма с 3 различными интуитивно понятными режимами работы и возможностью демонстрации рекламных предложений.

Особенности:

- Широкий ассортимент напитков (до 100 наименований)
- Система предсмачивания кофейной таблетки Preinfusion
- 3 типа заварочного узла выдачи: 43 мм (стандартная комплектация) и 50 мм - для эспрессо, молочных и кофейных напитков, 50 мм с игольчатым фильтром - для фильтр-кофе
- Возможность подключения модуля внешней молочной системы для интеграции в холодильник заказчика для 1 или 2 типов молока (приобретается отдельно)
- Встроенная кофемолка с керамическими жерновами Ditting высокой точности помола
- Возможность установки до 3 кофейных бункеров с отдельными кофемолками (приобретаются отдельно)
- Возможность установки до 2-х бункеров для сухого молока и шоколада (приобретаются отдельно)
- 3 отдельных бойлера: для кофе, кипятка и пара
- 3 различные модификации вывода пара позволяют вспенивать молоко вручную (приобретаются отдельно)
- Система автоматизированной очистки Easy Clean (EC), чистящая жидкость добавляется вручную
- Автоматическая регулировка высоты узла выдачи
- Контурная градиентная подсветка передней панели

- Возможность использования в зонах самообслуживания
- Автоматизация и удаленный мониторинг работы за счет подключения телеметрии, а также систем оплаты и контроля выдачи напитков (приобретаются отдельно)
- Разнообразие холодильных модулей (приобретаются отдельно)

Дополнительные характеристики:

- Рекомендуемая производительность (по стандарту DIN):
 - Эспрессо: 160 чашек/час
 - Кофе с молоком: 130 чашек/час
 - Американо / Лонг блэк: 130 чашек/час
 - Заварной кофе: 130 чашек/час
 - Капучино: 160 чашек/час
 - Латте макиато: 130 чашек/час
 - Горячий шоколад: 140 чашек/час
 - Горячая вода: 200 чашек/час
- Объем бойлера:
 - Для кофе: 0,9 л
 - Для кипятка: 0,9 л
 - Для пара: 0,9 л
- Уровень шума: 70 дБ
- Подключение к воде и канализации:
 - Подключение: мет. шланг G 3/8" с накидной гайкой, длина - 1500 мм
 - Водоотвод: дренажный шланг, диаметр - 16 мм, длина - 2000 мм
 - Давление воды: от 80 до 800 кПа
 - Макс. жесткость воды: 60 мг СаО/л (6 °dH)
 - Макс. содержание хлора: 0,5 мг/л
 - Кислотность: 7 рН
- Высота узла выдачи: от 85 до 180 мм
- Цвет:
 - Передняя панель: черный глянцевый
 - Корпус: черный

Опции (заказываются отдельно):

- Модуль внешней молочной системы MU FM EC для интеграции в холодильник заказчика для 1 или 2 типов молока (недоступен с Twin)
- Система интеллектуального заваривания IQFlow
- First Shot - предподогрев кофейного тракта после простоя кофемашины
- Вторая/третья кофемолки с бункерами для кофейных зерен на 0,6 / 1,2 / 1,8 кг (третья кофемолка вместо бункера для сухих продуктов)
- 1 или 2 бункера для сухих продуктов: молока и шоколада (второй бункер вместо третьей кофемолки)
- Вывод пара для ручного вспенивания молока

- Вывод пара Автостим S2 с датчиком контроля температуры молока и молочной пены
- Вывод пара Автостим Pro S3 с датчиком контроля температуры молока и молочной пены и автоматической системой подачи воздуха
- Система "Два типа молока" (только для холодильника SU12, недоступна с Twin)
- Запираемые бункеры - оптимальное решение для зон самообслуживания
- Датчик наличия чашки - оптимальное решение для зон самообслуживания
- Сброс отходов под прилавок - необходимо сквозное отверстие в столешнице (недоступно при использовании совместно с холодильником UC05)
- Носик для выдачи кофе для кофейника/термоса (вместо вывода пара)
- Ножки (70 или 100 мм) для кофемашин/модулей (недоступны для UC05)
- Системы оплаты и контроля выдачи напитков, телеметрия:
 - PinPad
 - OR-код сканер
 - PinPad с QR-код сканером
 - Оборудование для телеметрии
- Сиропная станция FS3 на 3 сиропа (недоступна с холодильником UC05, SU12 Twin установка только к правой к/м)
- Сиропная станция FU3 на 3 сиропа, под прилавком (недоступна с холодильником UC05)
- Подогреватель чашек A-Series

Внимание! На фото аналогичная модель с распределителем пара (не входит в стандартную комплектацию и заказывается отдельно).

Характеристики

Разновидность кофемашины	суперавтомат
Высота группы	высокая, низкая
Производительность	от 130 до 160 чашек/час
Объем бойлера	0.9 л
Емкость контейнера для кофе	1200 г
Емкость контейнера для отработанного кофе	от 60 до 110 порций
Тип кофе	зерновой, молотый
Встроенная кофемолка	Да
Подключение к водопроводу	Да
Давление	1 / 8 бар
Напряжение	380 В
Мощность	от 6.7 до 7.9 кВт
Ширина	340 мм
Глубина	600 мм

Высота	796 мм
Вес (без упаковки)	58 кг
Вес (с упаковкой)	64 кг
Цвет	черный
Страна производства	Швейцария

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.