

Коммерческое предложение от 13.05.2025

Наименование товара: Напольный ИБП Delta DPS-400-K (400 кВА / 360 кВт)

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/istochniki-bespereboynogo-pitaniya/delta_dps_400_k_400_360



Характеристики

Полная мощность	400 кВА
Активная мощность	360 кВт
Фазы на входе	3 фазы
Фазы на выходе	3 фазы
Форм-фактор	напольный
Модель	Delta DPS-400-K (400 кВА / 360 кВт)
Номинальное входное напряжение	220/380, 230/400 или 240/415 В
Номинальный диапазон входного напряжения	242-477 В
Входной коэффициент мощности	0.99 cos φ
Диапазон входной частоты	50-60 Гц
Коэффициент нелинейных искажений на входе	≤ 3% %

Тип входного соединения	трехфазная, четырехпроводная сеть + заземление
Номинальное выходное напряжение	220/230/240/380/415 В
Точность выходного напряжения	$\pm 1 \%$
Топология и форма выходного напряжения	Двойное преобразование (On-Line)
Искажения выходного напряжения	Линейная нагрузка $\leq 1,5\%$
Выходная частота	50-60 Гц
Выходной коэффициент мощности	$0.9 \cos \varphi$
Перегрузочная способность	$\leq 125\%$ - 10 минут, $\leq 150\%$ - 1 минута
Тип выходного соединения	4х проводная система с заземлением
Наличие байпас	да
Наличие встроенных аккумуляторов	нет
Интерфейсные порты	Сухие контакты, USB, RS232, параллельный порт, REPO, слот MINI
Индикация	Цветной сенсорный ЖК-дисплей
Температура эксплуатации	0-40 °C
Относительная влажность при эксплуатации	0-95% (без конденсации)
Уровень шума	
Габаритные размеры ИБП	1600 x 865 x 1950 мм
Масса	1200 кг
Безопасность	EN 62040-1, CE, МЭК 61000-4, МЭК 62040-2
Страна происхождения	Тайвань
Гарантия	2 года

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.