

# Описание товара Напольный ИБП Delta DPS-600K



## Характеристики

|                                           |                                                |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Полная мощность                           | 600 кВА                                        |
| Активная мощность                         | 600 кВт                                        |
| Фазы на входе                             | 3 фазы                                         |
| Фазы на выходе                            | 3 фазы                                         |
| Форм-фактор                               | напольный                                      |
| Модель                                    | Delta DPS-600K                                 |
| Номинальное входное напряжение            | 220/380, 230/400 или 240/415 В                 |
| Номинальный диапазон входного напряжения  | 176-478 В                                      |
| Входной коэффициент мощности              | 0.99 cos φ                                     |
| Диапазон входной частоты                  | 40-70 Гц                                       |
| Коэффициент нелинейных искажений на входе | ≤ 5% %                                         |
| Тип входного соединения                   | трехфазная, четырехпроводная сеть + заземление |
| Номинальное выходное напряжение           | 220/230/240/380/415 В                          |
| Точность выходного напряжения             | ±1 %                                           |
| Топология и форма выходного напряжения    | Двойное преобразование (On-Line)               |

|                                             |                                                                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Форма выходного напряжения                  | Чистый синус                                                                       |
| Искажения выходного напряжения              | Линейная нагрузка $\leq 1,5\%$ , нелинейная нагрузка $\leq 5\%$                    |
| Выходная частота                            | 50/60 Гц                                                                           |
| Выходной коэффициент мощности               | $0.9 \cos \varphi$                                                                 |
| Коэффициент пиковой нагрузки (крест-фактор) | 3:1                                                                                |
| Перегрузочная способность                   | $\leq 125\%$ - 10 минут, $\leq 150\%$ - 1 минута, $> 150\%$ - 1 сек                |
| Тип выходного соединения                    | 4х проводная система с заземлением                                                 |
| Наличие байпас                              | нет                                                                                |
| Наличие встроенных аккумуляторов            | нет                                                                                |
| Тип аккумуляторных батарей                  | Свинцово-кислотные, герметичные, необслуживаемые                                   |
| Ток заряда                                  | 180 А                                                                              |
| Интерфейсные порты                          | USB, RS232/RS485, слот миникарт, параллельный порт, сухие контакты, порт REPO,SNMP |
| Индикация                                   | Цветной сенсорный ЖК-дисплей                                                       |
| Температура эксплуатации                    | 0-40 °C                                                                            |
| Относительная влажность при эксплуатации    | 0-95% (без конденсации)                                                            |
| Класс защиты                                | IP20                                                                               |
| Уровень шума                                |                                                                                    |
| Габаритные размеры ИБП                      | 1200 x 900 x 2000 мм                                                               |
| Масса                                       | 970 кг                                                                             |
| Безопасность                                | ЕС                                                                                 |
| Страна происхождения                        | Тайвань                                                                            |
| Гарантия                                    | 2 года                                                                             |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.