

# Описание товара Настенный газовый котел Haier

## GreenLine 1.35 Ti



### Описание

Настенный газовый котел Haier серии GreenLine относится к современным высокоэффективным конденсационным приборам с максимально возможным КПД = 105%. Предназначен для отопления жилых и коммерческих зданий, имеет герметичную камеру сгорания и принудительное дымоудаление с помощью встроенного малошумного вентилятора с автоматически изменяемой скоростью вращения.

При необходимости нагрева горячей воды предусмотрена возможность подключения бойлера косвенного нагрева. В стандартной комплектации предусмотрен встроенный 3-х ходовой вентиль с сервоприводом и температурный NTC датчик бойлера.

Котлы имеют высокоэффективный основной теплообменник изготовленный из бескислородной меди по технологии «Oxygen-Free» отличающийся высокой надежностью, конденсационный экономайзер увеличивающий термическую эффективность и многоступенчатую горелку, которая способна работать в широком диапазоне мощности. Долговечность котла так же обеспечивает гидравлический блок из высококачественной латуни.

### **Особенности и преимущества Haier GreenLine 1.35 Ti:**

- Одноконтурное исполнение с возможностью подключения бойлера
- Режим отопления
- Режим "Antifreeze"
- Режим "ECO"
- Режим отключения экрана
- Максимально возможный КПД = 105 %
- Гидравлический блок из высококачественной латуни
- Комплектуется электрокабелем со штепсельной вилкой

- Режим «Comfort» ГВС (управление бойлером)
- Автоматическая подпитка
- Степень защиты IPX4D
- Конденсационная технология
- Сертификат ЕАС
- Срок службы 15 лет
- Полная комплектация для подключения бойлера
- Автоадаптация к малым системам отопления
- Удаление продуктов сгорания за счет принудительной тяги создаваемой вентилятором
- Для организации дымоудаления необходим коаксиальный дымоход, который приобретается отдельно
- Встроенный 3-х ходовой вентиль с сервоприводом и температурный NTC датчик бойлера
- Основной теплообменник изготовлены из бескислородной меди по технологии «Oxygen-Free»
- Интеллектуальная система самодиагностики с индикацией ошибок.

### Характеристики

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Страна бренда             | Китай                               |
| Страна сборки             | Китай                               |
| Цвет                      | белый                               |
| Электропитание            | 220-240/1/50                        |
| Гарантийный срок          | 2 года                              |
| Дополнительная информация | Объем расширительного бака<br>10 л. |
| Длина                     | 33 см                               |
| Ширина                    | 48.8 см                             |
| Высота                    | 76 см                               |
| Вес                       | 40.5 кг                             |
| Мощность                  | 36.5 кВт                            |
| КПД %                     | 105                                 |
| Способ установки          | Вертикально                         |
| Тип котла                 | газовый                             |
| Камера сгорания           | закрытая                            |
| Кол-во контуров           | одноконтурный                       |
| Отапливаемая площадь      | 350 кв. м.                          |
| Установка                 | Настенная                           |
| Конденсационный           | Нет                                 |
| Вид топлива               | Природный газ                       |
| Энергонезависимый         | Нет                                 |

|  |                      |
|--|----------------------|
| Материал первичного теплообменника           | медь                 |
| Встроенный расширительный бак                | Да                   |
| Встроенный циркуляционный насос              | Да                   |
| Температура теплоносителя, °С                | 35 — 85              |
| Расход природного газа куб. м/час            | 3.7                  |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар | 3                    |
| Номинальное давление природного газа, мбар   | 20                   |
| Управление                                   | электронное, дисплей |
| Диаметр коаксиального дымохода               | 60/100 мм            |
| Патрубок подключения контура отопления       | 3/4"                 |
| Патрубок подключения газа                    | 3/4"                 |
| Встроенный бойлер                            | Нет                  |
| Бренд  | Haier                |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.